

1. WERKSTOFFART

Reinacrylat- Wandbeschichtung.

2. VOLLDEKLARATION

Wasser, weichmacherfreie Reinacrylatdispersion, Cellulose Calciumcarbonat- Füllstoffe, Titandioxid, rheologische Additive.

3. TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Geruchsmilde und baubiologisch unbedenkliche Wandbeschichtung.
Wasserverdünnbar mit freier Optik.

4. VERBRAUCH

Je Durchgang zwischen 125 Gramm und 175 Gramm pro Quadratmeter. (250 Gramm bis 350 Gramm bei zwei Durchgängen.)

5. ABTÖNEN

Mit allen handelsüblichen Voll- oder Abtönfarben.

6. VERARBEITUNG

Auf die geglättete Grundspachtel die Stucco Deckspachtel im gewünschten Farbton beim

- venezianischen Stil: mit einer Japanspachtel zweimal im Kreuzgang übereinander lasierend aufspachteln.
 - freien Stil: zweimal mit dem FaserMix- Glätter grossflächig in unregelmässiger Flächen- und Objektaufteilung übereinander aufspachteln.
- Zum Abschluss die Oberfläche mit der schräg angesetzten Spachtel polieren.

7. GEBINDEGROESSE

Stucco Deckspachtel ist in 10 kg und 25 kg PP / PE Eimern lieferbar.

8. LAGERUNG

trocken, kühl und frostfrei lagern.

9. ENTSORGUNG

Trockene Produktreste können problemlos im Hausmüll (Restmüll) entsorgt werden.